

HF115F-T/TH

小型大功率继电器


认证号:E134517


认证号:116934


认证号:CQC02001001951



特 性

- 耐高温型: 105°C
- 低高度, 仅为15.7mm
- 触点与线圈间介质耐压5KV
- 爬电距离为10mm
- 满足VDE0700加强绝缘要求
- 可提供符合IEC60335-1标准产品
- 塑封型与防焊剂型可供选择
- 配有多种插座可供选择
- 环保产品 (符合RoHS)
- 外形尺寸: (29.0 x 12.7 x 15.7) mm

触点参数	
触点形式	1H, 1Z
接触电阻	100mΩ (1A 6VDC)
触点材料	详见订货标记
触点负载 (阻性)	HF115F-TH: 10A 250VAC HF115F-T: 16A 250VAC
最大切换电压	440VAC / 125VDC
最大切换电流	16A
最大切换功率	HF115F-TH: 2500VA HF115F-T: 4000VA
机械耐久性	1 x 10 ⁷ 次
电耐久性	1 x 10 ⁵ 次 (详见安全认证报告)

性能参数	
绝缘电阻	1000MΩ (500VDC)
介质耐压	线圈与触点间 5000VAC 1min
	断开触点间 1000VAC 1min
浪涌电压(线圈与触点间)	10kV (1.2 X 50μs)
动作时间(额定电压下)	≤15ms
释放时间(额定电压下)	≤8ms
线圈温升(额定电压下)	≤55K
冲击 *	稳定性 98m/s ²
	强 度 980m/s ²
振动 *	10Hz ~ 150Hz 10g/5g
湿度	35% ~ 85% RH
温度范围	-40°C ~ 105°C
引出端形式	印制板式
重量	约13.5g
封装方式	塑封型、防焊剂型

备注: (1) 上述值均为初始值;
(2) *指非长度方向指标。

线圈参数	
额定线圈功率	HF115F-TH: 250mW; HF115F-T: 400mW

线圈规格表 23°C				
标 准 型 (HF115F-T)				
额定电压 VDC	动作电压 VDC	释放电压 VDC	最大电压 VDC	线圈电阻 Ω
5	3.50	0.5	6.5	62 x (1±10%)
6	4.20	0.6	7.8	90 x (1±10%)
9	6.30	0.9	11.7	202 x (1±10%)
12	8.40	1.2	15.6	360 x (1±10%)
18	12.6	1.8	23.4	810 x (1±10%)
24	16.8	2.4	31.2	1440 x (1±10%)
48	33.6	4.8	62.4	5760 x (1±10%)
60	42.0	6.0	78	7500 x (1±15%)

灵 敏 型 (HF115F-TH)				
额定电压 VDC	动作电压 VDC	释放电压 VDC	最大电压 VDC	线圈电阻 Ω
5	3.75	0.5	6.5	100 x (1±10%)
6	4.50	0.6	7.8	144 x (1±10%)
9	6.75	0.9	11.7	324 x (1±10%)
12	9.00	1.2	15.6	576 x (1±10%)
18	13.50	1.8	23.4	1296 x (1±10%)
24	18.00	2.4	31.2	2304 x (1±10%)
48	36.00	4.8	62.4	9216 x (1±15%)
60	45.00	6.0	78	12857 x (1±15%)

备注: 最大电压是线圈过电后电压值, 指的是继电器在极短作用时间内, 能够承受的瞬时最大电压值。

安全认证

VDE	HF115F-TH-1H(S)3	10A 250VAC 105°C 6A 400VAC 105°C
	HF115F-T-1H(S)3B	16A 250VAC 105°C
	HF115F-TH-1Z(S)3B	10A 250VAC 105°C
	HF115F-T-1Z(S)3B	NO: 16A 250VAC 105°C NC: 5A 250VAC 105°C
UL&CUR	HF115F-TH-1H(S)3B	10A 277VAC
	HF115F-T-1H(S)3B	16A 277VAC

备注：以上仅列出了该产品认证的部分典型负载，如需了解详细情况，请与我司联系。

订货标记示例


	HF115F-T/TH	012	-1H	S	3	A	(XXX)
继电器型号	HF115F-T: 标准型 HF115F-TH: 高灵敏型						
线圈电压	5, 6, 9, 12, 18, 24, 48, 60VDC						
触点形式	1H : 一组常开 1Z : 一组转换						
封装方式 ⁽¹⁾	S : 塑封型 无: 防焊剂型						
结构形式	3 : 5.0mm						
触点材料	A : AgSnO ₂ B : AgNi 无: AgCdO						
客户特性号							

备注：(1) 在洁净环境（不含H₂S、SO₂、NO₂、粉尘等污染物）下使用时，推荐使用防焊剂型产品；
在污染环境（含一定量的H₂S、SO₂、NO₂、粉尘等污染物）下使用时，建议选用塑封型产品，并请在实际使用中进行确认；
当继电器装入PCB板后，如需进行整体清洗，请与我司联系确认，以便提供合适的产品。


外形图、接线图、安装孔尺寸

单位: mm


外形图



安装孔尺寸
(底视图)




接线图(底视图)




备注：(1) 产品部分外形尺寸未注尺寸公差，当外形尺寸 $\leq 1\text{mm}$ ，公差为 $\pm 0.2\text{mm}$ ；当外形尺寸在 $1 \sim 5\text{mm}$ 之间时，公差为 $\pm 0.3\text{mm}$ ；当外形尺寸 $> 5\text{mm}$ ，公差为 $\pm 0.4\text{mm}$ ；
(2) 安装孔尺寸中未注尺寸公差为 $\pm 0.1\text{mm}$ ；
(3) 网格宽度为 2.52mm 。

性能曲线图

电耐久性曲线



线圈工作范围曲线 (DC)



声明：
本产品规格书仅供客户使用时参考，若有更改，恕不另行通知。
对宏发而言，不可能评定继电器在每个具体应用领域的所有性能参数要求，因而客户应根据具体的使用条件选择与之相匹配的产品，若有疑问，请与宏发联系以便获取更多的技术支持。但产品选型责任仅由客户负责。

© 厦门宏发电声股份有限公司版权所有，本公司保留所有权利。